



MOTO

AG100



AG100

Plébicitée par de nombreuses organisations gouvernementales et internationales et par les professionnels de l'agriculture, de l'industrie et des transports, l'AG100 est simple d'utilisation et d'entretien, robuste et confortable.

Véritable outil de travail dans les champs ou sur la route, ses nombreuses protections lui offrent une durabilité exceptionnelle et son robuste porte-bagage favorise le transport de lourdes et volumineuses charges.



MOTEUR

Type	Monocylindre , 2 temps
Cylindrée (alésage x course)	97 cm ³ (52,0 x 45,6 mm)
Refroidissement	Air
Taux de compression	6,6 : 1
Puissance	8,5 ch à 6.250 tr/min
Couple	1,0 kg-m à 6.000 tr/min
Démarrage	Kick
Lubrification	Autolube
Allumage	CDI
Capacité du réservoir	11 litres
Transmission	5 vitesses

CHASSIS

Cadre	Simple berceau acier
Longueur x largeur x hauteur	2.110 mm x 930 mm x 1.080 mm
Empattement	1.315 mm
Hauteur de selle	800 mm
Garde au sol	235 mm
Poids à sec	99 kg
Suspension av.	Fourche télescopique
Suspension ar.	Bras oscillant
Freins av. / ar.	Tambour / Tambour
Pneus av.	2,75-19-4PR
Pneus ar.	4,10-18-4PR

- Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs
- YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement
- Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA